

Produkt Datenblatt

Gerätebezeichnung: MMY-MUP1201HT8P-E

Technische Daten

	Einheiten	Werte
Nennleistung Kühlen	kW	33,5
Nennleistung heizen	kW	37,5
Kompressor Typ	-	Doppel-Rollkolben
Kältemittelfüllmenge	kg	6,0
Max. Anzahl Inneneinheiten	-	27
Max. Rohrleitungslänge	m	500
Max. Höhendifferenz	m	70
Vorgefüllte Rohrlänge	m	0,00
Nachfüllmenge	g / m	Siehe IM
Bördelanschlüsse FL	mm	12,7
Bördelanschlüsse Gas	mm	28,6
Luftvolumenstrom max.	m ³ / h	11700
Schalldruckpegel (C)	dB (A)	58,0
Schalleistungspegel (C)	dB (A)	79,0
Schalldruckpegel (H)	dB (A)	62,0
Schalleistungspegel (H)	dB (A)	81,0
Abmessungen (HxBxT)	mm	1690 x 990 x 780
Gewicht	kg	228
MCA	A	27,0
Leistungsaufnahme (H/C)	kW	7,77 / 10,34
Betriebsstrom (H/C)	A	12,1 / 16,0
Absicherung (träge) *	A	32,0
Betriebsspannung	V-Ph-Hz	400 – 3 – 50
Betriebsbereich (C)	°C	-10 – 52
Betriebsbereich (H)	°C	-25 – 15,5

* Absicherung ist bauseits anhand der tatsächlichen Kabellänge und Verlegeart zu prüfen.

Abbildung:



